



# Värmetålig LED-Industribelysning.



Patenterad LED-strålkastare för hög temperatur, är designade med flera funktioner som gör att de kan klara tuffa förhållanden i industriella miljöer. Specifikt är LED-chipsen som används i dessa lampor gjorda av material som kan behålla sin ljusstyrka och effektivitet även i extrem värme. Värmebeständiga komponenter, såsom högtemperaturkondensatorer och kylflänsar, hjälper till att avleda värme och skydda de elektroniska komponenterna från skador.

## Specifikationer:

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dioder:           | 1st Class / BridgeLux                                                                                                                                          |
| Drivdon:          | Extern 10-15m: MEAN WELL / Inventronics                                                                                                                        |
| Effekt:           | 50 / 150 / 200 / 300 / 400 & 500 Watt                                                                                                                          |
| Ljusflöde:        | 7500 - 75000 Lumen                                                                                                                                             |
| Ljutfärg:         | 2700K - 6500K Option: till 10000K                                                                                                                              |
| Ljufvinkel:       | 10 / 25 / 40 / 60 / 90 Grader                                                                                                                                  |
| Ra index:         | > 80                                                                                                                                                           |
| Drivspänning:     | 100-295VAC & 347-480VAC / 50-65 Hz                                                                                                                             |
| Arbetstemperatur: | - 40 - + 150 grader                                                                                                                                            |
| Storlek:          | 50W: B340*H230*D95mm/100W:B340*H480*D95mm<br>150W:B340*H730*D95mm/ 200W:B745*H480*D95mm<br>300W:B745*H730*D95mm/ 400W:B745*H980*D95mm<br>500W:B745*H1230*D95mm |
| Materiel:         | Aluminium / Härdad Glas                                                                                                                                        |
| Skyddsklass:      | IP 67                                                                                                                                                          |
| Vandalklass:      | IK 08                                                                                                                                                          |
| Energiklass:      | A++                                                                                                                                                            |
| Garanti:          | 5 år                                                                                                                                                           |